



# tesa® 4590

## Thông tin Sản phẩm



Băng keo sợi đơn dọc filament cho các ứng dụng chung

### Product Description

tesa® 4590 là băng keo sợi dọc thông dụng dựa trên các sợi thủy tinh được ép lên film polyester. tesa® 4590 có độ bền chịu lực kéo căng theo chiều dọc rất cao và độ giãn dài tới đứt rất thấp  
Lớp keo cao su tổng hợp đảm bảo dán an toàn cho các loại bề mặt khác nhau, ngay cả các bề mặt năng lượng thấp như PE và PP. Băng keo cũng thể hiện độ bám dính tuyệt vời trên nhiều loại bề mặt bìa dạng sóng và rấn.  
tesa® 4590 có khả năng chống rách cao.

### Đặc trưng

- tesa® 4590 is tear-resistant.
- The tape also exhibits excellent adhesion to a variety of corrugated and solid board surfaces.
- tesa® 4590 features a very high tack and a short dwell time until reaching final adhesive power.
- The synthetic rubber adhesive system ensures a secure bond to various substrates, even to non-polar surfaces like PE and PP.
- tesa® 4590 combines good longitudinal tensile strength with very low elongation.

### Ứng dụng

- Quấn và đóng gói pallet
- Đóng gói thùng carton nặng
- Đảm bảo trong quá trình vận chuyển
- Cố định
- Cố định điểm cuối

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Cấu tạo sản phẩm

- |            |                    |          |        |
|------------|--------------------|----------|--------|
| • Backing  | Sợi thủy tinh/ PET | • Độ dày | 105 µm |
| • Loại keo | cao su tổng hợp    |          |        |

### Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- |                |          |
|----------------|----------|
| • Lực kéo căng | 250 N/cm |
|----------------|----------|

### Độ bám dính

- |        |        |
|--------|--------|
| • thép | 9 N/cm |
|--------|--------|

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04590>



# tesa® 4590

Thông tin Sản phẩm

## Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04590>