



tesa® 4139

Thông tin Sản phẩm



Băng keo nối một mặt

Product Description

tesa® 4139 là băng keo trong suốt với nền PETP. Hệ thống keo silicone của nó cung cấp độ bám dính tuyệt vời cho bề mặt "khó dính"/bề mặt silicone

Màu: Trong suốt

Đặc trưng

- Its silicone adhesive system offers excellent adhesion to "non-stick"/siliconized surfaces.

Ứng dụng

Các lớp phủ silicone trên lớp nền của tesa® 4139 rất lý tưởng cho việc nối giấy và lớp lót film. Lớp phủ dễ tháo giúp cho lớp lót được gỡ dễ dàng ở mỗi nối.

Độ dày thấp của tesa® 4139 phù hợp cho ứng dụng nối, cho các thiết bị rất nhạy cảm.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- Độ dày 80 µm

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- Độ giãn dài tới đứt 40 %
- Lực kéo căng 30 N/cm

Độ bám dính

- silicone 3.5 N/cm
- thép 4.5 N/cm



tesa® 4139

Thông tin Sản phẩm

Thông tin thêm

Thời hạn sử dụng của sản phẩm là 6 tháng.

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04139>