




# tesa® 6081

## Thông tin Sản phẩm



### Dùng để cắt cuộn với hệ thống phanh & đệm

#### Product Description

Dùng cho việc gắn kết các thanh dựng và khung định hình liên tục với băng keo hai mặt ở tốc độ cao hoặc quá trình dừng & tiếp tục liên tục

- Kéo băng keo từ cuộn bằng phương pháp có kiểm soát. Việc sử dụng băng keo được hướng dẫn chính xác và không có thiệt hại cho bề mặt dán.
- Hệ thống phanh và bộ đệm cho phép tốc độ lắp ráp cao và bù trừ cho tốc độ trong dây truyền sản xuất tùy vào yếu tố ví dụ quy trình cắt.
- Dễ dàng sử dụng và quy trình làm việc hiệu quả do thời gian thao tác ngắn.

#### Đặc trưng

- Unwind tape from spools in a controlled way. Guide the tape precisely and without damage to the lamination unit.
- The brake and buffer system allows a high lamination speed and compensates for variations in line speed due to e.g. cutting processes.
- Easy operation and little set-up time translates into efficient processes.

#### Ứng dụng

Quá trình dùng băng keo một cách đáng tin cậy đã được chứng minh bởi nhiều khách hàng trên toàn thế giới. Thường được sử dụng bởi các nhà sản xuất khung nhôm, thanh MDF, dải từ tính.

#### Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- |                    |                        |                          |         |
|--------------------|------------------------|--------------------------|---------|
| • Core diameter    | 6                      | • Roll width max         | 250 mm  |
| • Kích thước đáy   | 900x700x400mm          | • Trọng lượng            | 22000 g |
|                    | mm                     | • Đường kính cuộn tối đa | 400 mm  |
| • Mục đích sử dụng | ứng dụng cho ống, cuộn |                          |         |

#### Thông tin thêm

Tích hợp các thiết bị hỗ trợ ống chỉ vào dây chuyền sản xuất của bạn dễ dàng

- Dễ dàng lắp đặt và cố định lại cho dây chuyền sản xuất hiện có.
- Sửa chữa theo hướng qua trái hoặc qua phải
- Lực tháo được thực hiện bằng cơ khí bởi lực đẩy của khung .
- Cung cấp vận hành có sẵn mà không linh kiện điện.
- Yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật tesa chúng tôi. Trong hướng dẫn sản phẩm, bạn sẽ tìm thấy bản vẽ của tất cả các bộ phận và danh mục. Phần duy nhất mà cuối cùng cần phải thay thế có thể là dây phanh. Trong trường hợp bạn cần bất kỳ phụ tùng vui lòng tham khảo danh sách danh mục và liên hệ:

Nauber-FEINMECHANIK  
Thomas-Mann-Str. 29  
D-22.175 Hamburg  
điện thoại : +49 40/640 14 16

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=06081>



# tesa<sup>®</sup> 6081

## Thông tin Sản phẩm

### Thông tin thêm

Fax .: 49 40/640 76 92

info@nauber-feinmechanik.de

### Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=06081>