



tesa® 4024

Thông tin Sản phẩm



Băng keo dán thùng carton phổ biến

Product Description

tesa® 4024 PV 2 có lớp nền PP được phủ keo acrylic gốc nước có độ kết dính ban đầu đặc biệt cao. Tính kết dính tuyệt vời đảm bảo hiệu quả kết dính ngay lập tức sau khi dán.

tesa® 4024 PV 2 có các tính năng bổ sung sau đây:

- Lực tháo ít ồn
- Chống lão hóa tuyệt vời
- Nó có thể được sử dụng trên tất cả các dụng cụ cầm tay và máy cắt phổ thông.
- Là sản phẩm không clo và chỉ dựa trên sự chuyển hóa của dầu khoáng, việc xử lý bằng cách xử lý nhiệt rất thân thiện với môi trường.
- Quá trình tái chế phế phẩm bì cứng sẽ không bị gián đoạn dựa trên sự xác nhận bởi các công ty tái chế và các nhà máy giấy hàng đầu.

Đặc trưng

- Low noise unwinding.
- Excellent ageing resistance.
- It can be used on all common hand dispensers and machines.
- As the product is chlorine free and based on derivatives of mineral oil only, the disposal by heat treatment is environmental friendly.
- The process of cardboard waste recycling will be not disrupted as confirmed by leading recycling companies and paper mills.

Ứng dụng

Niêm phong bằng tay và tự động thùng carton trọng lượng trung bình và nhẹ

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|---------|----------|-------|
| • Backing | PP film | • Độ dày | 52 µm |
| • Loại keo | acrylic | | |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|----------------------|---------|--------------------------------|----|
| • Độ giãn dài tối đa | 140 % | • Ứng dụng thủ công | có |
| • Lực kéo căng | 45 N/cm | • Ứng dụng trong ngành tự động | có |

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04024>



tesa[®] 4024

Thông tin Sản phẩm

Độ bám dính

- thép 3 N/cm

Thông tin thêm

Các phiên bản PV3 của sản phẩm có thể in được. Các màu hiện có: nâu đậm havana và trong suốt

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04024>