



tesa® 60960

Băng keo dán sàn PET chống xước



Thông tin Sản phẩm

Băng keo dán sàn PET chống xước tesa® 60960 mới

Product Description

Băng keo dán sàn PET chống xước tesa® 60960 mới của chúng tôi là loại băng dính chất lượng cao dành cho các ứng dụng cảnh báo và đánh dấu sàn lâu dài. Băng keo đánh dấu chống mài mòn, bền và đàn hồi kết hợp lớp PET bảo vệ trên cùng, màu đánh dấu tươi sáng và chất kết dính cao su tổng hợp. Lớp PET bảo vệ trên cùng giúp cải thiện khả năng chống xước, bụi bẩn, mài mòn và hóa chất của băng keo và đảm bảo tuổi thọ lâu dài, màu sắc tươi sáng vĩnh viễn không bị mài mòn theo thời gian. Nhờ chất kết dính cao su tổng hợp mà băng keo dán sàn chống trầy xước bám dính tốt trên các bề mặt nhẵn khác nhau.

Các dải băng keo màu sáng có khả năng hiển thị tốt để dễ dàng xác định ở các khu vực quan tâm đến an toàn và cho mục đích cảnh báo, một giải pháp hoàn hảo để bổ sung cho các sáng kiến sản xuất 5S. Tùy thuộc vào màu sắc của nó, băng keo dán sàn chống xước có thể được sử dụng rõ ràng như một băng keo cảnh báo. tesa® 60960 có các màu đen, vàng, đen-vàng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây, cam và trắng.

Đặc trưng

- Lớp nền PET / PP bền và chống mài mòn cho các ứng dụng cảnh báo và dán sàn vĩnh viễn.
- Lớp PET bảo vệ trên cùng đảm bảo tuổi thọ lâu dài và màu sắc tươi sáng vĩnh viễn không bị mòn theo thời gian
- Màu sắc tươi sáng đảm bảo khả năng hiển thị tốt để dễ dàng nhận biết.
- Tu sửa khu vực nhà kho dễ dàng hơn so với giải pháp sơn

Ứng dụng

- Đánh dấu lâu dài cho các khu vực có mật độ giao thông cao, ví dụ: nhà máy, nhà kho, văn phòng hoặc bệnh viện
- Đánh dấu các lối thoát hiểm, lối đi hoặc khu vực nguy hiểm; chịu được trọng tải nặng từ xe nâng

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|-----------------|----------|--------|
| • Backing | Film PET | • Độ dày | 175 µm |
| • Loại keo | cao su tổng hợp | | |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|----------------------|-------|----------------|----------|
| • Độ giãn dài tối đa | 140 % | • Lực kéo căng | 175 N/cm |
|----------------------|-------|----------------|----------|

Độ bám dính

- | | |
|--------|----------|
| • thép | 4.5 N/cm |
|--------|----------|

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=60960>



tesa[®] 60960

Băng keo dán sàn PET chống xước

Thông tin Sản phẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=60960>