



tesa® 4432

Thông tin Sản phẩm



Băng keo che phủ đặc biệt cho ứng dụng phun cát

Product Description

tesa® 4432 là băng keo bảo vệ bề mặt đặc biệt với lớp nền giấy kháng, cứng, ổn định và keo mạnh. Nhờ lớp nền giấy có độ bền tốt, tesa® 4432 thích hợp như là một vật liệu khuôn khi phun cát thủy tinh, gương và đá; độ bền bình thường (6 giây./4 bar).

Đặc trưng

- Durable flatback paper backing with good plottability, great paint anchorage, hand tearability and resistance to temperatures up to 100°C
- Excellent adhesive properties on different substrates
- Meets the requirement according to DIN EN 12600

Ứng dụng

0

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|-----------------|----------|--------|
| • Backing | giấy trơn phẳng | • Độ dày | 330 µm |
| • Loại keo | cao su tự nhiên | | |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|-----------------------|---------|---------------------------------|--------|
| • Độ giãn dài tối đứt | 6 % | • Hand tearability | tốt |
| • Lực kéo căng | 93 N/cm | • Khả năng chịu nhiệt (60 phút) | 100 °C |

Độ bám dính

- | | |
|--------|--------|
| • thép | 8 N/cm |
|--------|--------|



tesa® 4432

Thông tin Sản phẩm

Thông tin thêm

Độ kết dính cao cho phép cố định sợi trong các nhà máy dệt và cố định sợi trên thẻ mẫu cũng như các ứng dụng khác như gia cố, dây đai và nối.

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04432>