



tesa® 4926

Thông tin Sản phẩm

Băng keo có lớp nền film trong suốt hai mặt dày 250 µm

Product Description

tesa® 4926 là băng keo hai mặt trong suốt bao gồm lớp nền film PET dày 50µm và keo acrylic cải tiến
Tính năng đặc biệt:

- Độ dày: 250µm
- Độ bám dính và chịu lực rất cao
- Thao tác dễ dàng và hiệu suất xử lý cao nhờ lớp nền PET rất bền
- Kích thước ổn định
- Chịu được nhiều điều kiện môi trường một cách tuyệt vời

Đặc trưng

- Độ dày: 250µm
- Độ bám dính và chịu lực rất cao
- Thao tác dễ dàng và hiệu suất xử lý cao nhờ lớp nền PET rất bền
- Kích thước ổn định
- Chịu được nhiều điều kiện môi trường một cách tuyệt vời

Ứng dụng

- Gắn kính màn hình trong điện thoại di động *
- Gắn ăng ten

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

• Backing	Film PET	• Màu sắc	trong suốt
• Loại keo	acrylic cải tiến	• Màu lớp lót	nâu
• Vật liệu lớp lót (liner)	glassine	• Định lượng của lớp lót	82 g/m ²
• Độ dày	250 µm	• Độ dày lớp lót	71 µm

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

• Độ giãn dài tối đứt	60 %	• Kháng lực kéo trượt tĩnh 23°C	tốt
• Lực kéo căng	73 N/cm	• Kháng lực kéo trượt tĩnh 40°C	tốt
• Chịu nhiệt trong dài hạn	100 °C	• Khả năng chống lão hóa (UV)	rất tốt
• Chịu nhiệt trong ngắn hạn	200 °C	• Khả năng chống ẩm	rất tốt
• Kháng chất làm mềm	tốt	• Độ dính ban đầu	tốt
• Kháng hóa chất	tốt		

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04926>



tesa[®] 4926

Thông tin Sản phẩm

Độ bám dính

• ABS (ban đầu)	11.8 N/cm	• PE (ban đầu)	5.1 N/cm
• ABS (sau 14 ngày)	14.1 N/cm	• PE (sau 14 ngày)	7.5 N/cm
• PC (ban đầu)	14.6 N/cm	• thép (ban đầu)	13.8 N/cm
• PC (sau 14 ngày)	17 N/cm	• thép (sau 14 ngày)	16.2 N/cm

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04926>