



tesa® 60973 Anti-Slip Tape Industry



Thông tin Sản phẩm

Độ bám dính cao và độ giãn dài thấp dán cố định và tái dán định vị chính xác

Product Description

tesa® 60973 là băng keo chống trượt tự dính dùng trong công nghiệp và được thiết kế cho các ứng dụng cố định trong nhà và ngoài trời, những nơi cần độ bám tốt và chân an toàn.

Sản phẩm của chúng tôi bao gồm một lớp nền phim chắc chắn, được phủ trên cùng bằng các hạt mài mòn. Việc neo giữ hạt cao cấp dẫn đến tuổi thọ sản phẩm dài. Mặt sau được phủ một lớp keo bền, phù hợp với nhiều loại nền vật liệu và được phủ một lớp lót chống thấm.

Ưu điểm:

- Chứng nhận chống cháy theo tiêu chuẩn đường sắt EN 45545-2 / ISO 5658-2
- Độ giãn dài thấp cho phép dán định vị và tái dán định vị lại chính xác
- Lớp nền rất bền với khả năng neo hạt mài mòn tốt
- Độ bám dính cao để kết dính tuyệt vời với nhiều loại bề mặt
- Kháng hóa chất và thời tiết tốt

Đặc trưng

- Our product consists of a robust filmic backing, which is top coated with abrasive particles.
- The superior particle anchorage leads to a long product lifetime.
- Lateral flame spread certified according to railway standard EN 45545-2/ ISO 5658-2
- Low elongation allows for precise application and repositioning
- Very durable backing with good abrasive particle anchorage
- Good chemical and weathering resistance
- High peel adhesion for excellent bond to a wide range of substrates

Ứng dụng

- tesa® 60973 được khuyến dùng cho các lối vào toa xe lửa, các tầng và kết nối đường sắt, bảo dưỡng mái nhà, lắp đặt máy lạnh trên mái nhà
- Băng keo chống trượt có thể được sử dụng cho các cơ sở sản xuất và các ứng dụng băng chống trượt khác, nơi cần độ bám tốt và chân an toàn
- tesa® 60973 là một giải pháp hoàn hảo để bổ sung cho các sáng kiến sản xuất 5S

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|------------------|-------------------|--------|
| • Backing | Film PVC | • Độ dày băng keo | 720 µm |
| • Loại keo | acrylic cải tiến | • Độ dày lớp lót | 180 µm |
| • Độ dày | 900 µm | | |

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=60973>



tesa® 60973

Anti-Slip Tape Industry

Thông tin Sản phẩm

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|----------------------|---------|---------------------------------|-----|
| • Độ giãn dài tối đa | 10 % | • Kháng hóa chất | tốt |
| • Lực kéo căng | 30 N/cm | • phù hợp cho công đoạn cắt dập | có |
| • Hand tearability | tốt | | |

Độ bám dính

- | | |
|--------|---------|
| • thép | 11 N/cm |
|--------|---------|

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=60973>