



tesa® 64294

Thông tin Sản phẩm



Băng keo đóng gói vận chuyển không bám bẩn, để lại keo, chịu lực kéo căng tương thích ở nhiệt độ thấp

Product Description

tesa® 64294 là băng keo tensilised-polypropylene (TPP) chịu được lực kéo căng với keo cao su tự nhiên đặc biệt. tesa® 64294 có tính năng tương thích tuyệt vời với nhiệt độ thấp. Nó cung cấp liên kết an toàn cho các bề mặt khác nhau và có thể được gỡ bỏ mà không để lại keo trên bề mặt hoặc bị rách lớp nền ở nhiệt độ thấp xuống tới -10°C. tesa® 64294 được thiết kế đặc biệt cho ứng dụng cố định an toàn hàng hóa trong tất cả các phương tiện vận chuyển.

Ứng dụng

Đóng gói, giữ, bảo vệ và bảo vệ bề mặt cho tất cả các ngành công nghiệp. Ví dụ, các ngành tiêu dùng, thiết bị văn phòng, đồ gỗ và ngành công nghiệp kim loại.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|-----------------|-----------|------------|
| • Lớp nền | MOPP | • Độ dày | 107 µm |
| • Loại keo | cao su tự nhiên | • Màu sắc | xanh dương |

Loại sản phẩm

- | | |
|------------------|-------------------|
| • Màu sắc có sẵn | xanh dương, trắng |
|------------------|-------------------|

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|-----------------------|----------|---|----|
| • Độ giãn dài tới đứt | 30 % | • Dễ tháo gỡ không có keo bám trên bề mặt | có |
| • Lực kéo căng | 240 N/cm | • Không đổi màu | có |

Độ bám dính

- | | |
|--------|----------|
| • thép | 2.6 N/cm |
|--------|----------|



tesa[®] 64294

Thông tin Sản phẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=64294>