



# tesa® 4370

## Thông tin Sản phẩm



### Băng keo vải phủ polyethylene chống tia UV 8 tuần

#### Product Description

tesa® 4370 là băng keo vải chống tia UV trong 8 tuần. Nó bao gồm lớp nền PE được phủ sợi PET được dệt lưới 70 và lớp chống tia UV màu đen, được phủ keo với lực ép nhẹ cao su tự nhiên. tesa® 4370 UV extra thích hợp để bảo vệ lâu dài của khu vực như khung cửa sổ, mặt dựng, và các bề mặt khác trong quá trình trát vữa và sơn tại công trường xây dựng.

Các tính năng:

- Chống tia UV 8 tuần
- Độ bám dính tốt, ngay cả trên bề mặt thô
- Thấm nước
- Linh hoạt
- Dễ dàng để loại bỏ mà không sót keo
- Dễ dàng tháo
- Có sẵn màu trắng

#### Đặc trưng

- It can be easily torn by hand both crossways and lengthways and offers impressive adhesive strength.
- Thanks to its high degree of UV resistance, the waterproof cloth duct tape can be used outdoors for up to 8 weeks at a time.
- tesa 4370 is very easy to handle and is your reliable partner for house building and other construction projects.
- High UV resistance (up to 8 weeks) and water-repellent
- Good adhesion even to rough surfaces
- Residue-free removability for masking applications
- Conformable and easy to unwind

#### Ứng dụng

- Quấn và đóng đai hàng hóa nặng
- Thích hợp cho các ứng dụng trên bê tông/gạch, gỗ, thủy tinh
- Đánh dấu các khu vực thiết kế
- Các ứng dụng khác nhau trong xây dựng và xây dựng nhà ở ... và nhiều hơn nữa!

#### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Cấu tạo sản phẩm

- |            |                 |          |        |
|------------|-----------------|----------|--------|
| • Backing  | Vải             | • Độ dày | 310 µm |
| • Loại keo | cao su tự nhiên |          |        |

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04370>



# tesa<sup>®</sup> 4370

## Thông tin Sản phẩm

### Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

• Độ giãn dài tối đa	10 %	• Màn	70 count per square
• Lực kéo căng	60 N/cm		inch
• Hand tearability	tốt	• Thích hợp cho bề mặt thô ráp	tốt

### Độ bám dính

• thép	3.8 N/cm
--------	----------

### Thông tin thêm

Khuyến nghị: xin vui lòng tiến hành một thử nghiệm trên các bề mặt ứng dụng trước khi sử dụng sản phẩm.

### Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04370>