



tesa® 62622

Thông tin Sản phẩm



150µm double-sided black high performance foam tape

Product Description

tesa® 62622 is a black double-sided thin foam tape. The tape is equipped with a tackified acrylic adhesive.

Đặc trưng

- Thickness: 150µm
- Very high bonding strength
- Highly conformable foam backing provides excellent shock resistance
- Superior push out resistance due to strong high performance adhesive
- Waterproofness
- Good sealing function versus humidity and dust

Ứng dụng

- Touch panel mounting
- Lens mounting in mobile phones
- LCD cover / front panel mounting in notebooks
- Mounting on uneven and rough surfaces

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------|--------|
| • Backing | foam PE | • Độ dày | 150 µm |
| • Loại keo | acrylic cải tiến | • Màu sắc | đen |
| • Vật liệu lớp lót (liner) | PET | • Độ dày lớp lót | 50 µm |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|-----------------------|---------|-----------------------------|-------|
| • Độ giãn dài tới đứt | 380 % | • Chịu nhiệt trong dài hạn | 80 °C |
| • Lực kéo căng | 12 N/cm | • Chịu nhiệt trong ngắn hạn | 90 °C |

Độ bám dính

- | | | | |
|----------------------|-----------|----------------------|---------|
| • ABS (ban đầu) | 10 N/cm | • PC (ban đầu) | 13 N/cm |
| • ABS (sau 14 ngày) | 14 N/cm | • PC (sau 14 ngày) | 13 N/cm |
| • nhôm (ban đầu) | 12 N/cm | • PMMA (ban đầu) | 13 N/cm |
| • nhôm (sau 14 ngày) | 13 N/cm | • PMMA (sau 14 ngày) | 13 N/cm |
| • kính (ban đầu) | 13.5 N/cm | • thép (ban đầu) | 13 N/cm |
| • kính (sau 14 ngày) | 13.5 N/cm | • thép (sau 14 ngày) | 13 N/cm |

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=62622>



tesa® 62622

Thông tin Sản phẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=62622>