



54804

Black Line

Thông tin Sản phẩm

Băng keo bọt acrylic hai mặt 400 µm (cắt dập chính xác)

Product Description

tesa® ACX^{plus} 54804 là băng keo bọt acrylic màu đen sâu dành cho các bộ phận gắn bên ngoài.

Lõi bọt acrylic mật độ trung bình, đàn hồi nhớt của tesa® ACX^{plus} 54804 hấp thụ và tiêu tán tải động và tĩnh một cách tối ưu. Khả năng đặc biệt này cho phép tesa® ACX^{plus} 54804 bù đắp cho những căng thẳng vật lý gây ra bởi độ giãn dài nhiệt khác nhau của các bộ phận ngoại quan trong điều kiện nhiệt độ thay đổi nhanh chóng.

Đặc trưng:

- Lõi bọt acrylic đàn hồi để bù đắp cho độ giãn dài nhiệt khác nhau của các bộ phận ngoại quan
- Thẩm ướt vượt trội ngay cả các bề mặt thô ráp để đảm bảo độ bám dính ban đầu và cuối cùng rất cao
- Màu đen đậm cho vẻ ngoài được nâng cao và tính linh hoạt trong thiết kế cao
- Lõi bọt acrylic dạng tế bào kín để niêm phong đáng tin cậy để ngăn chặn sự xâm nhập của nước
- Độ ẩm cao và khả năng chống tia cực tím

Đặc trưng

- Visco-elastic acrylic foam core to compensate for different thermal elongation of bonded parts
- Superior wetting even of rough surfaces to ensure a very high initial and ultimate adhesion
- Deep black colour for enhanced appearance and high design flexibility
- Closed cell acrylic foam core for reliable sealing to prevent water penetration
- High humidity and UV resistance
- The exceptional capability enables tesa® ACX^{plus} 54804 to compensate for extreme physical stress as caused by different thermal elongation of bonded parts in rapidly changing temperatures.

Ứng dụng

Gắn vĩnh viễn

- Inlay gắn vào trang trí ngưỡng cửa
- Biểu tượng
- Các chi tiết trang trí và đường gờ bên thân
- Dải thời tiết kính chắn gió
- Chân định vị



54804

Black Line

Thông tin Sản phẩm

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|------------------|-----------|-------------|
| • Backing | foamed acrylic | • Độ dày | 400 μ m |
| • Loại keo | acrylic cải tiến | • Màu sắc | đen đậm |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|-------------------------------|---------|---------------------|---------|
| • Khả năng chống lão hóa (UV) | rất tốt | • Khả năng chống ẩm | rất tốt |
|-------------------------------|---------|---------------------|---------|

Độ bám dính

- | | | | |
|------------------|---------|---------------------|---------|
| • thép (ban đầu) | 12 N/cm | • thép (sau 3 ngày) | 22 N/cm |
|------------------|---------|---------------------|---------|

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=54804>