



tesa® 54339 Low VOC



Thông tin Sản phẩm

Băng keo được cắt định hình cho ứng dụng bịt lỗ

Product Description

Băng keo tesa® 54339 cắt chính xác phù hợp với ứng dụng lấp lỗ lâu dài bên ngoài và nội thất ô tô. Cắt chính xác được cung cấp trên lớp lót glassine trắng.

Đặc trưng

- Tính trọng suất cao cho ứng dụng an toàn
- VOC thấp theo phân tích VDA 278
- Kiểm soát chất lượng dễ dàng
- Khả năng chống đâm thủng tuyệt vời
- Khả năng chịu nhiệt độ tuyệt vời lên đến 180 ° C
- Chống ăn mòn đáng tin cậy
- Độ bám sơn tốt và khả năng tương thích UBC (PVC)
- Khả năng chống lại hóa chất rất tốt
- Bám dính an toàn trên thép, nhôm, nhựa, nền sơn và nền nhựa gia cố trong các linh kiện nhẹ trên ô tô, ví dụ: CFRP

Ứng dụng

Băng keo polyester phù hợp với tất cả chất liệu PVC hoặc sấy khô sơn lên tới 200°C.

- Sau khi sơn điện dung, nơi khả năng tương thích và bám dính tốt lên UBS (PVC) và cần băng keo niêm phong, ví dụ: nền thân xe, vành xe, khoang động cơ
- Tại đây chuyên sơn nơi sự tương thích sơn là điều cần thiết, ví dụ: trụ A/B, ngưỡng cửa, thân
- Tại đây chuyên gắn kết cho ngoại thất và nội thất bịt lỗ trên tất cả các khu vực của thân xe

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|----------------------------|------------------|-----------|------------|
| • Backing | Film PET | • Độ dày | 260 µm |
| • Loại keo | acrylic cải tiến | • Màu sắc | trong suốt |
| • Vật liệu lớp lót (liner) | glassine | | |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|------------------|---------|-----------------------------------|--------|
| • Chống mài mòn | tốt | • Kháng lại hiện tượng đánh thủng | 730 N |
| • Kháng hóa chất | rất tốt | • Khả năng chịu nhiệt (30 phút) | 180 °C |

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=54339>



tesa® 54339

Low VOC

Thông tin Sản phẩm

Thông tin thêm

Chúng tôi muốn giới thiệu dòng sản phẩm có sẵn trong kho của chúng tôi, trong đó bao gồm các kích thước như sau:

- Hình tròn
- Đường kính 30/40/50/55 mm

tesa® 54339 có sẵn theo yêu cầu về kích thước cụ thể của khách hàng và có thể được giao trong hai dạng cuộn hoặc tấm.

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=54339>