



tesa® 62580

Thông tin Sản phẩm



Film Hydrophilic cho sản phẩm IVD (Film bám nước cho sản phẩm chẩn đoán trong ống nghiệm-IVD)

Product Description

tesa® 62580 là film chức năng PET trong suốt với lớp phủ không keo bám nước (hydrophilic).
tesa® 62580 các tính năng:

- Giúp dòng chất lỏng chảy nhanh, tin cậy
- Cung cấp khả năng tương thích với nhiều enzym
- Ổn định lão hóa tuyệt vời
- Liên kết đáng tin cậy của mặt bám nước với băng keo đệm của tesa
- Hiệu suất và tính nhất quán của đa lớp đã được chứng minh với băng keo đệm tesa sau khi lão hóa

Đặc trưng

- Fast and reliable fluid flow
- Proven compatibility with many enzymes
- Excellent aging stability
- Reliable bonding of the hydrophilic side to tesa spacer tapes
- Proven performance and integrity of multi-layers with tesa spacer tapes after aging

Ứng dụng

Đảm bảo lưu lượng dòng chảy trong các ứng dụng chẩn đoán trong ống nghiệm.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|-----------|-------------------|------------|
| • Backing | Film PET | • Màu sắc | trong suốt |
| • Loại keo | chức năng | • Độ dày băng keo | 100 µm |

Loại sản phẩm

- | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------|--------|
| • Available colors | trong suốt | • Available thicknesses | 100 µm |
|--------------------|------------|-------------------------|--------|

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|-----------------|------|-----------------|----|
| • Contact Angle | 20 ° | • Wetting Index | 36 |
|-----------------|------|-----------------|----|



tesa[®] 62580

Thông tin Sản phẩm

Điều kiện bảo quản

Điều kiện bảo quản

Shelf life: 24 months from date of coating.

- Protect from direct sun light and do not store outside
- Avoid contact with water and mechanical impacts
- Protect against chemical contamination
- Storage of log rolls in upright position

Thông tin thêm

Lưu kho và hướng dẫn xử lý:

Thời hạn sử dụng: 48 tháng kể từ ngày phủ.

Tránh tiếp xúc với nước, vật liệu nhạy cảm với độ ẩm. Bảo vệ chống lại các tác động cơ học.

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=62580>