



tesa® 50551 PV1



Thông tin Sản phẩm

Băng keo trong suốt bảo vệ bề mặt

Product Description

tesa® 50551 là băng keo bảo vệ trong suốt là giải pháp hoàn hảo cho việc bảo vệ các bề mặt nhạy cảm trong quá trình vận chuyển. Độ trong suốt của tesa® 50551 giúp dễ dàng nhận biết chỗ bị thiệt hại. Nhờ đặc tính chống UV tốt, tesa® 50551 có thể duy trì trên bề mặt cho đến khi đến khách hàng cuối cùng.

Lợi ích của người dùng:

- Độ bám dính tốt vào bề mặt hoàn thiện của sơn và mạ crôm
- Liên kết đáng tin cậy trong quá trình vận chuyển
- Tiết kiệm chi phí nhờ giảm cải tạo và sửa chữa cuối cùng
- Chịu được các điều kiện ngoài trời xuất sắc trong hơn 8 tháng
- Phòng ngừa hiệu quả chống lại ăn mòn phanh- đặc biệt là sau khi bảo quản ở môi trường hàng hải
- Giảm thiệt hại gây ra bởi cố định vào phương tiện trong quá trình vận chuyển biển
- Dễ dàng sử dụng. Đảm bảo đơn giản, dùng cho ứng dụng chi phí thấp và quá trình tháo gỡ đơn giản
- Không bóng sau khi tái bảo vệ
- Dễ dàng xử lý. Cả lớp film và hệ thống keo rất thân thiện với môi trường

Đặc trưng

- Good adhesion to painted and chromed finishes
- Reliable bonding during vehicle transportation
- Offer cost savings due to reduction in rectification and final repair
- Excellent outdoor resistance for more than 6 months
- Effective prevention against brake disk corrosion - particularly after storage at maritime environments
- Reduction of damages caused by vehicle fixation during sea shipment
- Easy to apply. Ensuring simple, low cost application and removal processes
- No polishing after de-masking
- Easy removeability on glass surfaces e.g. displays

Ứng dụng

Bảo vệ vành xe trong quá trình vận chuyển trong ô tô

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|---------|-----------|------------|
| • Backing | film PE | • Độ dày | 70 µm |
| • Loại keo | acrylic | • Màu sắc | trong suốt |

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=50551>



tesa[®] 50551 PV1

Thông tin Sản phẩm

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|----------------------|---------|---------------------------------|-----|
| • Độ giãn dài tối đa | 200 % | • Kháng hóa chất | tốt |
| • Lực kéo căng | 17 N/cm | • phù hợp cho công đoạn cắt dập | có |
| • Dễ tháo gỡ | có | | |

Độ bám dính

- | | |
|--------|----------|
| • thép | 1.2 N/cm |
|--------|----------|

Thông tin thêm

tesa[®] 50551PV1 cũng thích hợp cho gia công xẻ cắt dập chính xác
Có thể cắt chính xác tùy chỉnh theo yêu cầu dưới tên mã tesa[®] 54551PV1

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=50551>