



tesa® 4289

Thông tin Sản phẩm



Băng keo đóng gói ứng dụng chịu lực nặng

Product Description

tesa® 4289 là băng keo đóng gói polypropylene kết hợp keo cao su cho ứng dụng chịu lực tải nặng. tesa® 4289 chịu lực căng cao đồng thời có độ giãn dài tới đứt thấp. Sản phẩm chống mài mòn cao

Đặc trưng

- tesa® 4289 features very high tensile strength with low elongation at the same time.
- The product is highly abrasion resistant.

Ứng dụng

Bảo vệ bề mặt kính, quần ống thép nặng, pallet, đánh dấu điểm cuối của máy cán thép nhẹ và các kim loại hoàn thiện.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|-----------------|----------|--------|
| • Backing | MOPP | • Độ dày | 144 µm |
| • Loại keo | cao su tự nhiên | | |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|-----------------------|----------|---|----|
| • Độ giãn dài tới đứt | 35 % | • Dễ tháo gỡ không có keo bám trên bề mặt | có |
| • Lực kéo căng | 420 N/cm | • Không đổi màu | có |

Độ bám dính

- | | |
|--------|--------|
| • thép | 5 N/cm |
|--------|--------|



tesa[®] 4289

Thông tin Sản phẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04289>