



52817

Secure



Thông tin Sản phẩm

Băng keo xếp dán bản in

Product Description

Băng keo xếp hai mặt Đặc tính xếp: * Dung sai độ dày thấp * Đặc tính phục hồi lâu dài, liên tục Thuộc tính keo: * độ dính ban đầu thấp * Độ bám dính tốt trên cả hai mặt * kháng dung môi Đặc điểm khác: * Kết cấu của lớp lót PP * Logo màu biểu thị độ cứng của xếp

Đặc trưng

- Foam Properties: Low thickness tolerance. Long lasting, constant recovery characteristics.
- Adhesive Properties: Low tack surface characteristics. Strong adhesion on both sides. Solvent resistance.
- Additional Properties: Structured PP liner. Logo color indicates foam hardness.

Ứng dụng

Dán bản in trong công nghệ in flexo có độ dày 1,14 mm (0,45 ") và 1,70 mm (0,067 "), lớp nền PET vào trực in và ống in thép / alu / PU và glassine.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|--|----------------------------|--------|
| • Backing | Mút foam PE được dán với lớp film acrylic cải tiến | • Vật liệu lớp lót (liner) | PP |
| • Loại keo | | • Độ dày | 430 µm |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|--------------------|-----|-----------|-----|
| • Màu logo | đỏ | • Độ cứng | mềm |
| • Phân loại độ dày | 380 | | |



52817 Secure

Thông tin Sản phẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=52817>