




tesa® 60745

Thông tin Sản phẩm



Băng dính truyền nhiệt tesa® 60745 100 µm

Product Description

tesa® 60745 là băng dính truyền nhiệt màu trắng được thiết kế để dẫn nhiệt với khả năng liên kết tuyệt vời trên nguồn nhiệt hoặc vật liệu truyền nhiệt như ăng-ten 5G mmWave, ống dẫn nhiệt và các thành phần khác trong thiết bị điện tử.

Đặc trưng

- Dẫn nhiệt tuyệt vời theo hướng z
- Độ bền liên kết tốt
- Độ phủ bề mặt tuyệt vời
- Dễ dàng xử lý
- Thiết kế mỏng
- Cách điện tuyệt vời

Ứng dụng

- Gắn linh kiện bất cứ nơi nào cần truyền nhiệt
- Tản nhiệt từ MLB/FPC đến tấm phân phối nhiệt
- Gắn ống dẫn nhiệt
- Gắn ăng-ten 5G mmWave

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|----------------------------|----------|---------------|------------|
| • Backing | không | • Độ dày | 100 µm |
| • Loại keo | acrylic | • Màu sắc | trắng |
| • Vật liệu lớp lót (liner) | film PET | • Màu lớp lót | trong suốt |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|------------------------------------|--------|-----------|------|
| • Breakdown voltage | 3.5 KV | • Wetting | 81 % |
| • Thermal conductivity z-direction | 1 W/mK | | |

Độ bám dính

- | | |
|------------------|----------|
| • thép (ban đầu) | 4.5 N/cm |
|------------------|----------|



tesa[®] 60745

Thông tin Sản phẩm

Thông tin thêm

Độ dẫn nhiệt được đo bằng tiêu chuẩn ASTM D5470

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=60745>