




tesa[®] 88002 Optical Clear Adhesive



Thông tin Sản phẩm

OCA chống thoát khí cho ô tô 50um

Product Description

Sản phẩm của chúng tôi tesa[®] 88002 có khả năng chống thoát khí không gì sánh kịp với phiên bản 50um, được thiết kế để hoạt động tối ưu ngay cả trong các điều kiện lão hóa khắc nghiệt nhất. Lý tưởng cho việc cán màng liền mạch trong các ứng dụng hiển thị trên kính chắn gió và bề mặt thông minh, chúng đảm bảo sự tích hợp dễ dàng và độ bền lâu dài.

Đặc trưng

- Hiệu suất chống thoát khí tuyệt vời
- Phiên bản mỏng với dung dịch 50µm
- Đáp ứng các điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn quan trọng của ô tô
- Độ truyền qua cao, độ mờ thấp và thay đổi YI thấp
- Hiệu suất chống nhiệt độ và tia cực tím vượt trội

Ứng dụng

tesa[®] 88002 OCA phù hợp cho việc cán màng quang học với,

- HUD
- Bề mặt thông minh
- Cán gương

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Loại sản phẩm

- Lớp lót có sẵn film PET
- Màu sắc có sẵn trong suốt

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- chỉ số khúc xạ 1.48
- Hằng số điện môi 5.6
- Khả năng chống lão hóa (UV) rất tốt
- Lớp đầy khoảng trống 20 %
- Độ mờ < 0 %
- Độ Truyền (380 - 780nm) > 99 %

Độ bám dính

- kính (ban đầu) 5.9 N/cm
- PC (ban đầu) 6.6 N/cm

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=88002>



tesa[®] 88002

Optical Clear Adhesive

Thông tin Sản phẩm

Điều kiện bảo quản

Điều kiện bảo quản

- Original packaging excluding exposure of tapes to light and heating source
- Storage of rolls in a horizontal position; storage of log rolls in upright position
- Storage temperature shall be between +5°C to +35°C
- Relative Humidity shall be between 20% to 95%
- Do not store with direct sun light or outside
- Avoid mechanical impacts and short overheating
- Refrigerated tapes need to be reconditioned prior to their use
- After opening the packaging, the tape shall be used as soon as possible

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=88002>