




tesa® 66425

Thông tin Sản phẩm



Băng keo xốp có thể cắt d/s tesa® 66425 280µm

Product Description

tesa® 66425 là một loại băng keo nhiều lớp màu đen bao gồm một lớp nền xốp PE mềm được trang bị gia cố PET và keo dính dễ dàng làm lại ở cả hai mặt. Loại băng keo này được thiết kế đặc biệt để cho phép làm lại ở điều kiện không nhiệt cho ứng dụng liên quan đến màn hình.

Đặc trưng

- Cung cấp giải pháp tất cả trong một
- Xốp siêu mềm cho khả năng cắt dễ dàng
- Gia cố PET cho khả năng cắt theo khuôn và tái hoạt động rất tốt
- Cường độ đẩy ra mạnh mẽ
- Khả năng chống cắt vượt trội chịu được điều kiện môi trường đầy thách thức

Ứng dụng

- Gắn màn hình và ống kính trong máy tính bảng và máy tính xách tay
- Gắn băng điều khiển cảm ứng và mô-đun hiển thị trong máy tính bảng và máy tính xách tay

Các ứng dụng gắn đòi hỏi khắt khe

- Ứng dụng đòi hỏi giải pháp tất cả trong một

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

• Backing	foam PE	• Màu sắc	đen
• Loại keo	acrylic cải tiến	• Màu lớp lót	trong suốt
• Vật liệu lớp lót (liner)	PET	• Độ dày lớp lót	50 µm
• Độ dày	280 µm		

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

• Kháng lực kéo trượt tĩnh 23°C	tốt	• Khả năng chống lão hóa (UV)	rất tốt
• Kháng lực kéo trượt tĩnh 40°C	tốt	• Khả năng chống ẩm	rất tốt

Độ bám dính

• kính (ban đầu)	3.8 N/cm	• PC (sau 14 ngày)	4.8 N/cm
• kính (sau 14 ngày)	5 N/cm	• thép (ban đầu)	4 N/cm
• PC (ban đầu)	2.9 N/cm	• thép (sau 14 ngày)	5.4 N/cm

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=66425>



tesa[®] 66425

Thông tin Sản phẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=66425>