




tesa® 61531

Thông tin Sản phẩm



Băng keo dán màn hình ngăn chặn độ ẩm 25µm

Product Description

tesa® 61531 là băng keo ngăn độ ẩm vượt trội được thiết kế để bọc kín các lớp nền nhạy cảm với nước

Đặc trưng

- Ngăn độ ẩm vượt trội
- Cường độ kết dính cao
- Gỡ bỏ lớp lót trơn tru và dễ dàng

Ứng dụng

- Bọc kín phía sau với lớp dát mỏng các lớp nền cứng hoặc mềm
- Bọc kín các màn hình nhạy cảm (ví dụ: OLED)
- Kết dính mặt sau của màn hình hiển thị với lá kim loại

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|----------------------------|-----------|-------------------------------|--------|
| • Backing | không | • Màu sắc | màu be |
| • Loại keo | đặc trưng | • Độ dày của lớp lót dễ tháo | 50 µm |
| • Vật liệu lớp lót (liner) | PET | • Độ dày của lớp lót khó tháo | 50 µm |
| • Độ dày | 25 µm | | |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|-----------|---------------|----------------------|-------------|
| • Lagtime | 10000 hour(s) | • WVTR (38°C, 90%RH) | 0.4 g/sqm*d |
|-----------|---------------|----------------------|-------------|

Độ bám dính

- | | | | |
|------------------|----------|----------------|----------|
| • nhôm (ban đầu) | 4.7 N/cm | • PI (ban đầu) | 4.7 N/cm |
| • kính (ban đầu) | 4.5 N/cm | | |

Thông tin thêm

- Lớp lót không dính nằm ở bên trong cuộn
- Vui lòng tham khảo các điều kiện bảo quản được đề xuất
- Thời gian trễ 60°C, độ ẩm liên quan 90%, khoảng cách 6,5 mm
- WVTR sau khi đã sử dụng hết chất thu khí

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=61531>



tesa[®] 61531

Thông tin Sản phẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=61531>